



## ” Le système point de vente exclusif

- PC point de vente robuste avec moniteur tactile résistif et support
- Design élégant avec surface sans cadre et boîtier en aluminium
- Spécialiste de la restauration avec panneau frontal classé IP64
- Sans ventilateur : silencieux et fiable

### Caractéristiques – P2000

		P2000
<b>Système</b>	Processeur	Intel Atom D525, 1,80 GHz (sans ventilateur)
	Chipset	Intel ICH8
	Mémoire	2 Go de RAM DD3 (max. 4 Go)
	CompactFlash	Support de cartes CompactFlash
	Stockage	1x HDD SATA (2,5"), 160 Go
	Audio	Intégré
	Boîtier	Aluminium
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows XP Embedded, Windows Embedded, Windows Embedded PosReady, Windows 7
<b>Affichage</b>	Puce graphique	Intel intégrée
	Taille d'écran LCD	38,1 cm (15")
	Résolution maximum	1024 x 768 pixels
	Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
	Écran tactile	Résistif 5-fils
<b>Interfaces</b>	USB 2.0	4x
	Série/COM	3x DB9, 1x RJ45
	Parallèle	Disponible sur demande
	LAN	1x Gigabit
	VGA	1x
	PS/2	1x
	Tiroir-caisse	1x (RJ11)
	Audio	Line out, entrée microphone, haut-parleur
<b>Alim.</b>	Adaptateur secteur	90 watts
<b>Divers</b>	Dimensions (LxPxH)	323,6 x 264,2 x 368 mm
	Poids	7,6 kg
	Température (opération)	0 à 35 °C
	Certification	CE, FCC, RoHS, IP64 (panel frontal)
<b>Options</b>	Lecteur de cartes magnétiques	Au choix : LCM (pistes 1, 2, 3), LCM + lecteur iButton, LCM + lecteur de cartes à puce + lecteur iButton, LCM + lecteur de cartes à puce + lecteur d'empreintes digitales
	Afficheur client	VFD, 2x20 caractères
	Écran client	Diagonale de 20,3 cm (8") ou 38,1 cm (15")
	Lecteur de codes à barres	Lecteur 1D ou 2D (option RFID)
	Serrure serveur	iButton (option RFID)
	RFID	13,56 MHz (MIFARE)
	Couleurs	Noir, blanc
	Autres	Alimentation sans interruption

Votre concessionnaire